

Código: FCH-10
Revisión: 1
Emisión: 27/11/2020

### 1. DESCRIPCION GENERAL DEL EQUIPO

El Reloj Tempo 11 también es un reloj de marcación mediante Huella Digital, Tarjeta de Proximidad o PIN, pensado para dotaciones que requieren comprobante físico. Además, tiene una modalidad para permitir la marcación sin contacto.

- Cuenta con certificado de cumplimiento de ordenanza 1140/27 Dirección del Trabajo.
- Equipo importado, fabricado bajo los estándares de Genera S.A.
- Diseño propio de Genera S.A.

### 2. IMAGEN MODELO RELOJ TEMPO 11



**GENERA S.A. cumple respecto al contenido de los componentes con la Ordenanza 1140/27 emitida por la Dirección de Trabajo. Equipo acreditado.**

### 3. CARACTERISTICAS

A continuación, se describen las características técnicas mínimas que deben tener los equipos para que garanticen su adecuado funcionamiento:

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES:

<b>Peso</b>	5 kg	<b>Ancho</b>	14 cm
<b>Alto</b>	48 cm	<b>Largo</b>	18 cm

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:




ASISTENCIA



REMUNERACIONES



HORAS EXTRAS



ACCESO



VISITAS



CASINO



FIRMA ELECTRÓNICA



GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

RELOJ TEMPO 11		
HARDWARE	CPU	Microprocesador ARM7.
	Sensores	Sensor biométrico óptico.
	Selección de Sentido	Mediante teclado, botón metálico de alta resistencia o pulsador sin contacto
	Modo de detección	Identificación biométrica 1: N con solo colocación de huella.
	Gabinete	Metálico de alta resistencia al vandalismo.
	Impresora	Térmica para rollo de 57 mm.
	Comprobante de marcación al empleado	Permite el envío de comprobante por e-mail o impreso.
	Display	Gráfico a color 56 x 41 mm.
	Batería	Posee batería externa para una autonomía de 2 horas.
	Reloj	Sincroniza por NTP para mantener la hora oficial exacta.
	Alarmas	En Display estado de conexión.
	Enrolamiento de huellas	Acepta enrolamiento de huellas en cada reloj.
	Marcaje alternativo	Con teclado ingresando PIN o Tarjeta de Proximidad.
	Ayuda de marcaje	Por voz audible.
	Número de vales por rollo	400 vales por rollo.
	Temperatura que soporta	0 - 45 Gr. C. No tolera sol directo.
Humedad	0 - 80% de HR no condensada.	
SOFTWARE	Comunicación	Puerto 8080 a servidor Cloud.
	Velocidad de identificación de huellas	< 1 s. en modo identificación 1:N.
	Capacidad de huellas enroladas	300 personas con su respectiva huella digital. Ampliable según requerimiento.
	Compatibilidad de huellas	Entre línea H11.
	Alimentación	220 V con fuente externa suministrada.
	Alimentación de red	Ethernet on board 100 Base TX / Wi, WIFI a requerimiento.
	Configuración	Por menú en pantalla con clave de Administrador.
Respaldo de datos	Respaldo sin energía de datos no descargados.	




ASISTENCIA



REMUNERACIONES



HORAS EXTRAS



ACCESO



VISITAS



CASINO



FIRMA ELECTRÓNICA



GESTIÓN DEL DESEMPEÑO